

仕様

<規格/付属品>

ナビゲーション部

受信周波数	GPS: 1575.42MHz±1.023MHz GLONASS: 1597.807MHz～ 1605.6305MHz
受信感度	-130dBm

モニター部

画面サイズ (アクティブ エリア) (幅×高さ)	EX11NX 2S 11型 232.70×130.90mm
	X9NX 2S 9型 201.60×108.00mm
表示方式	EX11NX 2S 透過型AHVA液晶
	X9NX 2S 透過型FFS液晶
駆動方式	TFTアクティブマトリクス
画素数	2,764,800画素
有効画素数	99.99%以上
使用光源	LEDバックライト方式

地上デジタルテレビ・チューナー部

受信周波数	470～710MHz
回路方式	PLL周波数シンセサイザー
受信チャンネル	UHF13～52チャンネル
受信感度	-85dBm

ラジオ・チューナー部

受信周波数	AM: 522～1629kHz FM: 76.0～108.0MHz
実用感度	AM: 30dBμV(20dB S/N) FM: 5dBμV(3% THD)

FM VICSチューナー部

受信周波数	FM: 76.0～90.0MHz
-------	------------------

Bluetooth部

Bluetoothバージョン	Bluetooth4.2
対応プロファイル	HFP、OPP、PBAP、A2DP、 AVRCP、SPP
出力	+4dBm(Power Class2)

HDMI入力部

対応I/F	480p(720×480p@59.94Hz/60Hz) 720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz) VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz) 1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)
対応HDCPバージョン	HDCP1.4

HDMI出力部

対応I/F	720×480p @ 59.94/60Hz (4:3) 720×480p @ 59.94/60Hz (16:9) 1280×720p @ 59.94/60Hz (16:9)
接続可能台数	最大4台

USBメモリー部

ファイルシステム	FAT 16/32、exFAT
再生信号圧縮方式	AUDIO:MP3、WMA、AAC、 WAV、FLAC、ALAC VIDEO:MP4、MKV、AVI VIDEO Format:MPEG4 AVC、 H.264
供給電圧	5V

Wi-Fi通信部

対応規格(周波数帯域)	IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)
対応チャンネル	2.4GHz: 1～13ch
セキュリティ方式	WPA2 Personal

総合

電源電圧	DC14.4V(動作範囲: 11～16V) マイナスアース
最大出力	50W×4
プリアウト出力(音声 最大出力レベル)	2V/10kΩ(最大)
動作温度範囲	-20° C～+60° C
外形 寸法*1 (幅×高さ ×奥行)	235.5mm×134mm×186.3mm ノーズ部: 227.4mm×127.3mm×35.8mm 筐体部: 178mm×100mm×150.5mm
重量*1	X9NX 2S 約2.5kg
付属品	取扱説明書・取付説明書*2、保証書類一 式・取付部品一式(取付説明書参照*2)

*1 EX11NX 2Sは車種毎に寸法・重量が異なります。

*2 X9NX 2S

- ・製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。