メーカー別目次

FTO155
GTO155
RVR155
eKワゴン156
eK カスタム ·156
eKスペース157
eKスペース カスタム157
eKスポーツ158
i(アイ)158
アウトランダー159
アスパイア159
エアトレック160
エクリプス160
カリスマ161
ギャラン161
ギャラン フォルティス161
ギャラン フォルティス スポーツバック 162
グランディス162
コルト162
コルト プラス162
シャリオ グランディス163
ストラーダ163
タウンボックス164
タウンボックス ワイド164
チャレンジャ ー 164
ディアマンテ165
ディアマンテ ワゴン165
ディオン165

ディンゴ		
デリカ	_	 - 166
デリカ スペースギア	-	 166
デリカ D:2	-	 - 167
デリカ D:3	-	 - 167
デリカ D:5		
トッポ		
トッポBJ	-	 168
トッポBJ ワイド	_	 - 168
パジェロ	-	 169
パジェロ イオ	-	 170
パジェロ ジュニア	-	 170
パジェロ ミニ	-	 170
ミニカ	-	 - 171
ミラージュ		
ミラージュ アスティ	-	 172
ランサー	-	 173
ランサー エボリューション VII/VIII/IX -	-	 173
ランサー エボリューション X	-	 173
ランサー セディア	-	 - 174
ランサー セディア ワゴン	-	 174
ランサー ワゴン	-	 174
リベロ	-	 175
レグナム	-	 175



ア行

サ行

マ行

製品寸法図

MITSUBISHI

FTO FTO

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	% 6								
			フロントドア	3.5cm ツィーター ※10								
H6/10 ~ H12/7	DE2A DE3A	2ドア クーペ	フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	× ※37	× ※37	© ※1	© ※1	× ※37	× ※37		
			リアトレイ	6 × 9inch								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6:6スピーカー及び10スピーカー付車に限る。
- ※ 10:10スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

GTO GTO

						>	(グレードアップ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	8cm ※7								
H4/10 ~ H12/7	Z15A Z16A	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
	別取付情報		リアサイド	6 × 9inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		

- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付できません。

RVR RVR

14 / 14												14 / 14
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ	
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	71(1-2	©	©	© ※1	© ※1	©	© ※1		
H22/2 ~ 現在	GA3W	ワゴン	リアドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
死江			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	⊚ ※1	© ※1	0	⊚ ※1		
			リアサイド	25cm								
	別取付情報		ロックフ	1	3, 5 c	mソフトドームゥ	(9スピーカー) 装 シィーター:4Ω、 ayスピーカー:2ſ	フロント16cmPP	コーンスピーカー	: 20.		きません。
			フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
	N61W		フロントドア	16cm ※7,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32		
H9/11 ~ H14/8	N71W N73WG N74WG	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	© ※1		
	IN/4WG		リアサイド	16cm ※7,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	© ※1	0	© ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 28:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
- ※ 49:オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ

eKワゴン eKワゴン

							X				フスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	% 7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			,,	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
H25/6 ~ 現在	B11W	5ドア ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	O ※35,47	O ※35.47	O W1 05 47	0	O ※35,47	0		
3012				- 10			※ 1,35,47	※1,35,47		※ 1,35,47		
			リアドア	16cm ※15.78	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
				KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		バッフル装着時	%70	×35.47	×35.47	×1.35.47	×1.35.47	×35.47	¥1.35.47		
			Aピラー	3.5cm	,				,			
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			707117	 15,68	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
H18/9 ~		5ドア			※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
H25/6	H82W	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
				※ 15,69,71	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
		l .			※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
	別取付情報			(8.	スピーカー:フロ	全グレードメント16cm×2、リン	ーカーオプション ア16cm2way×2、ツ	のハイグレードサ リイーター×2、パ	ウンドシステム ワーアンプ) 装着	車は取付けできま	ቲ ん.	
H13/10 ~	H81W	5ドア	ダッシュボード	13cm							⊚ ※22	
H18/9	別取付情報	ワゴン	リアドア	14cm ※3	× ※31	× ※31	O ※61	O %61	× ※31	O ※61		
		× 1	・16cmサイズ <i>0</i>)スピーカー取ら	+け時はバッフル	ボード内側にバッ	フルボード付屋の	のスポンジテープ	を貼ってから取り	けけます。		

ー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:4スピーカー付車に限る。 ※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 61: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しがが必要です。

※ 68: フロントスピーカー(16cm×2)は全グレード標準装備になります。

89: リアスピーカー(16cm×2)は全グレードディーラーオブションになります。
 70: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

※ 71:リアスライドドア付き車を除く。

※ 78: 車両グレード: Gに標準装着されています。リアスピーカーレス車でもリアスピーカー配線はきています。

eK カスタム eK カスタム

02 /9/1											· ·	~~~~~
						7	X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード 左右	% 7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			ノロンドド	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
H25/6 ~	B11W	5ドア	バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
現在	Billy	ワゴン		KIX WI72B	% 35,47	% 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			971-7	※ 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
	Cold With A-4-Adds Adds		バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハランル表相時	※ 70	% 35,47	% 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 70: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

ワ行

表の見方

力行

マ行

157

MITSUBISHI(ミツビシ)

eKスペース eKスペース

)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロントトア	% 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
H26/2~	B11A	5ドア	バリンル表相時	KIX-HI/IHD	※ 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
R2/2	B1170	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	×	×	×	×	×	×		
			ハツノル表相时	※84	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			9777	※ 14,15	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハッノル装着時	KTX-M172B	※ 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
		•										

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 14:リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 16:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

eKスペース カスタム eKスペース カスタム

CDV.	ニヘーハノ	ヘクム	1)'__\	ルヘプム
)	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	2.5cm ※7								
			701117	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロントドア	% 15	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	% 31		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
H26/2~	B11A	5ドア	バククル変相時	KIX-HI/IHB	※ 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		
R2/2		ワゴン	バッフル装着時	KTX-M172B	×	×	×	×	×	×		
			ハツノル表相时	※84	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			971-7	※14,15	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	0	0	0	0	0	0		
			ハランル表相时	KTX-M172B	※ 35,47	※ 35,47	※ 1,35,47	※ 1,35,47	※ 35,47	※ 1,35,47		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:10cm 9 1人の人と一方※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 14:リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
- ※ 15: 純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 16:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

//////LPINE

ラ行

ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ

eKスポーツ eKスポーツ

							X			グレードアップ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
				※ 15,68	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
		-13-	ハランル表相時	KIA-WII/2D	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
H18/9 ~ H25/6	H82W	5ドア ワゴン	11-21*	16cm	×	×	×	×	×	×		
1123/0)]]	リアドア	※15,69	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
			パランル表相時	KTX-WIT72B	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
	別取付情報			(8.	スピーカー:フロ	全グレードメント16cm×2、リン	ーカーオプション ア16cm2way×2、ゥ	のハイグレードサ フイーター×2、パ	ウンドシステム ワーアンプ) 装着	車は取付けできま	せ ん.	
H14/9 ~	H81W	5ドア	ダッシュボード	13cm							⊚ ※22	
H18/9	поти	ワゴン	リアドア	14cm	×	×	0	0	×	0		
	別取付情報		77.67	※ 3	※ 31	※ 31	% 61	※ 61	※ 31	※ 61		
		※ 1	: 16cmサイズの	フェピーカー取作	けけ時はバッフル	ボード内側にバッ	フルボード付属の	のスポンジテープ	を貼ってから取り	けけます。		

ーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:4スピーカー付車に限る。※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 61: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しがが必要です。

※ 68: フロントスピーカー(16cm×2)は全グレード標準装備になります。 % 69: リアスピーカー(16cm×2)は全グレードディーラーオプションになります。

i (アイ) i (アイ)

- \												- \/ /
						7	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	3.5cm								
			メックエホート	※ 7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			747117	※ 15	※ 33	※33	※33	※33	※33	※33		
H18/1 ~	HA1W	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	©		
H25/9	HAIW	バック	ハランカレ級相談	KTX WT72B	※ 36	※ 36	※ 1,36	※ 1,36	※ 36	※ 1,36		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			971-7	※ 15	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33		
	Child Way A-1-Adds Add		バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		パランル表相時	KTX-WITZB	※ 36	※ 36	※ 1,36	※ 1,36	※ 36	※ 1,36		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。 ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。

※ 33:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。

※ 36:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

バッフルボードがドアトリムにに干渉する場合がありますので取付位置に注意してください

表の見方

トヨタ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ホンダ

スズキ

製品寸法図

サ行 夕行 八行 ヤ行 ラ行 ワ行 英・数 力行 ナ行 マ行

MITSUBISHI(ミツビシ

アウトランダー アウトランダー

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				ザイス	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロンドド	※ 15	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
H17/10 ~			ハックル数相時	KIX WII72D	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
H24/10	CW5W	ワゴン	リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			-571-7	※ 15	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33	※ 33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
			ハリンル表相時	KTX WITZB	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1.35		
	別取付情報				・クフォードフォー	-ズゲートプレミン	アムサウンドシス	テム装着率はイント	ピーダンスが異な	るため取付できま	せん。	

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 33:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

アスパイア アスパイア

ノムハ′	1)										<i>J.</i>	ヘハイノ
)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm								
H10/8 ~			フロントドア	13cm or 16cm ※58	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	EA1A EC1A	4ドア	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
H14/12	EC3A EC5A	セダン	リアトレイ	13cm or 16cm ※7,9	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	© ※1	0	© ※1		
	別取付情報		リアトレイ	20cm (センターサブ ウーファー1ヶ)								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。※ 7:グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
- % 9:7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 58 : グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。

エアトレック エアトレック

							X				ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	© ×17.05	© ×17.05	×	×	© **17.05	×		
				※ 7,44,51	※17,25	※17,25	※ 32	※32	※ 17,25	※32		
H13/6 ~ H17/9	CU2W CU4W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
111770	00111						※ 1	※ 1		※ 1		
			リアドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			,,,,	※ 7,44,51	※17,25	※17.25	※32	※32	※17,25	※32		
	別的付待部	情報	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
(=)+=	宇宙別取付情報						※ 1	※ 1		※ 1		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。 ※ 17:車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 44: 純正グリルのみ脱着でスピーカー交換ができます。

※ 51:オーディオレス車にもスピーカー配線及びスピーカー固定用スクリューグロメットが付いています。

エクリプス エクリプス

						7	<			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	6cm スコーカー								
H7/6 ~	D32A	2ドア	フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
H1/6 ~ H11/9	DSZA	217	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
	別取付情報		リアサイド	6 × 9inch								

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

英・数

ホンダ

宇福別取付情報

161 西曆·和曆 対照表 用語 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

MITSUBISHI(ミツビシ)

力行

ア行

カリスマ

ナ行

八行

マ行

ヤ行

ワ行

ラ行

						7	X				ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ~ H10/8			ダッシュボード	10cm								0
	DA2A	セダン	フロントドア	16cm ※7	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	DAZA	6,70	リアトレイ	16cm	⊚ ※25	© ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	⊚ ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

サ行

夕行

ギャラン ギャラン

												1 1 7 7
)	X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ∼			ドアミラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※58	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	EA1A EC1A	4ドア	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
H17/12	EC3A EC5A	セダン	リアトレイ	13cm or 16cm ※9,57	© ※25	© ※25	× ※32	× ※32	© ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1		
			リアトレイ	20cm (センターサブ ウーファー1ヶ)								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 57 : グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
- ※ 58 : グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。

ギャラン フォルティス ギャラン フォルティス

							X			グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
H19/8 ~ H27/4			バッフル装着時	KTX-M172B	© ※35	© ※35	© ※1,35	© ※1,35	© ※35	⊚ ※1,35		
	CY4A	4ドア セダン	リアドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	⊚ ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	⊚ ※35	⊚ ※1,35		

ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム (9スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 8.5cmソフトドームツィーター: 4Ω、プロント16cmPPコーンスピーカー: 2Ω、 リア16cmPPコーンコアキシャル2Wsyスピーカー:4Ω、25cmデュアルポイスコイルサブウーファー: 1×2Ω

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転スライドロック)で固定されています。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 40: 純正部品のスピーカーマウント(部番: MZ594774)を購入することにより、取付け可能です。

夕行

マ行

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ

ギャラン フォルティス スポーツバック

ギャラン	フォルティス	スポー	・ツバック
	ガレピマッゴ	7 L/ -	

)	X			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
		5ドア	バッフル装着時	KTX-M172B	© ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	© ※35	© ※1,35		
H20/12 ~ H27/4	CX4A	ハッチ	リアドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	⊚ ※35	⊚ ※35	⊚ ※1,35	⊚ ※1,35	⊚ ※35	⊚ ※1,35		
	別取付情報		ロックフ		8.5 c	血ソフトドームツ	ノィーター:4Ω、	計車はアンプ別体 フロント16cmPP	コーンスピーカー	: 2Ω,		きません。

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転スライドロック)で固定されています。 ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 40: 純正部品のスピーカーマウント(部番: MZ594774)を購入することにより、取付け可能です。

グランディス グランディス

777	ノイハ											フノイハ
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ リーズ リーズ	
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
H15/5 ~ H21/3	NA4W	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	A	×		
HZ1/3					※29	※29	※29	※29	※21	※29		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	A	×		
			,,,,	100111	※29	※29	※32	※32	※21	※32		

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 21:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取り付けます。

※ 29: 奥行不足のため取付けできません。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

コルト コルト

							X				ブスピーカー	
年式 型式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				714	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ~	Z21A Z22A Z23A Z24A	5ドア	フロントドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	© ※60	© ※60	× ※31	© ※60		
H14/11 ~ H24/6	Z25A Z26A Z27A Z28A	ハッチ バック	リアドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	⊚ ※60	⊚ ※60	× ※31	⊚ ※60		

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 50:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

% 60 : スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

コルト プラス コルト プラス

<u> </u>	<u> </u>											
						7	X			グレードアッ		
年式 型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/10 ~ H24/6	Z23A Z24A	5ドア ハッチ	フロントドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	© ※60	© ※60	× ※31	© ※60		
	Z27A	バック	リアドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	⊚ ※60	⊚ ※60	× ※31	⊚ ※60		

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※50:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※60:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

スズキ

英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ)

シャリオ グランディス

シャリオ グランディス

<u> </u>													
							X			グレードアッ	ブスビーカー		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	3.5cm ツィーター ※7									
			フロントドア	16cm ※2,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32			
H9/10 ~ H15/5	N84 N94	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1			
			リアサイド	13cm or 16cm ※4,49	O ※28	O ※28	× ※32	× ※32	O ※28	× ※32			
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	0	© ※1			
1													

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 2:4/6スピーカー付車に限る。
- % 4:4Xピーカー付車は13cm、6Xピーカー付車は16cmが付いています。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 28:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 49:オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。

ストラーダ

ハリノ												
							X				ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ハーズ ハーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ~ H11/5			フロントドア	3.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	⊚ ※25	© ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	K74T	ピック アップ	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	× ※37		
			リアドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	©	0	© ※1	⊚ ※1	0	× ※37		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

MITSUBISHI(ミツビシ

タウンボックス タウンボックス

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
	LI61W			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	U61W		フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H11/4 ~ U62W		ワゴン	フロンドウ	13011	※ 38	※ 38			※38			
H23/12	H23/12 U63W U64W)])	リアサイド	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
	EN 107 Act 448 ACC		77 9.11	※ 11	※ 38	※ 38	※ 43	※ 43	※ 38	※ 43	※ 43	
	03 4A 13 10 4B											

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 38:純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43:純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。

タウンス	ドックス	ワイ	F							タウン	/ボックス	ワイド
						7	X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H11/6 ~	U65W ワゴン	フロントトア	racm	※ 38	※ 38			※38				
H13/5	U66W	717	リアサイド	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
	明取行情報		77 9 11	※ 11	※ 38	※ 38	※ 43	※ 43	※38	※ 43	※ 43	

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 38: 純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43: 純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。

チャレンジャー チャレンジャー

7 KP	ノンヤー										7 1 2	ノンヤー
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ		
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/7 ~ K94 H11/6 K97			フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
	K94W		フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	K94WG K96W K97WG	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	©	0	© ※1	© ※1	0	× ※37		
	K99W		リアドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。

※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

トヨタ

ニッサン

スバル

製品寸法図

スズキ

英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ)

ディアマンテ

							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※66								
H7/1 ~ H17/11	F31A		フロントドア	16cm	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	F36A F41A F46A	4ドア ハード トップ	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	⊚ ※1	⊚ ※1	0	⊚ ※1		
	F47A		リアトレイ	16cm or 6 × 9inch ※3,66	× ※32	× ※32	× ※45	× ※45	× ※32	× ※32		
	別取付情報		リアトレイ	25cm センター ウーファー1ヶ								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:4スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 45:純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 66 : デジタルスーパーサラウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

ディアマンテ ワゴン

ディアマンテ ワゴン

<u> </u>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>									<u> </u>	727
)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ~ H11/7			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			707117	TOCIII	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39		
	F36W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
	F30W	717	ハランカン製造い	KIX WIIIID			% 1	% 1		% 1		
			リアゲート	6 × 9inch								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ディオン

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
			サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
H12/1 ~ CR5W CR6W	ワゴン	7-2117	100111	※27	※27	※32	※ 32	※27	※32			
H17/12	CR9W	717	リアドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			7717	100111	※27	※27	※32	※ 32	※27	※32		

- ※ 27:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ

ディンゴ

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			7-2117	※ 11	※27,60	※27,60	※32	※32	※27,60	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	©	0	0	0	0		
H10/12 ~	CQ2A	5ドア		KIX MITTE			% 1	% 1		% 1		
H14/8	UQZA	31-7	リアドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
			77117	※ 11	※27,60	※27,60	※32	※32	※27,60	※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
	וניו גם ניו		・・フンプレ製が目前	KIX WITTIB			% 1	% 1		% 1		
						12 10-1-19-1		10: -00	651 -1 551	La La La		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11: 純正スピーカー付車に限る。

※ 27: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 60:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

デリカ デリカ

							(ブスピーカー	
年式 型式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
P04W P15W P15W P24W H11/6 P25W P35W	P15W P24W	ワゴン	ダッシュボード	10cm							× ※37	0
	クコン	リアサイド	13cm ※3	× ※31	× ※31	▲ ※46	▲ ※46	× ※31	▲ ※46			

※ 3:4スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 46:純正ブラケットへネジ穴加工で取付けます。

ポルカ フペーフギア

デルカ フペーフギア

ソソハ	ハハー	ヘヤノ								フン	ノル ヘい	ークヤノ
							X				ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
PA4W PA5W PA5W PB5W PB6W PC4W PC5W H19/1 PD6W PD8W PE8W PF6W PF8W		ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※59									
	PB6W		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10cm ※64								0
	PC5W PD4W	ワゴン	フロントドア	16cm ※64	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※39	× ※39	⊚ ※25	× ※39		
	PD8W PE8W		センタール一フ	3.5cm ツィーター ※59								
	PF8W		リアサイド	6 × 9inch								

三車推別取付情報

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

※ 59: スーパーオーディオステージ(10スピーカー)装着車に限る。

※ 64 : ダッシュ部とフロントドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方 (ダッシュとフロントドア)の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ミツビシ

スバル

ワ行 英・数 ア行 サ行 ナ行 八行 ヤ行 ラ行 力行

MITSUBISHI(ミツビシ

デリカ D:2 デリカ D:2

<u> </u>												<i>7 / 2 - 1 - 1</i>
)	(ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	2.8cm								
	H23/3~ ND450 5F7	7011	40	×	×	A	A	A	A			
H23/3~			フロントドア	16cm	※ 31	※ 31	※42	※42	※ 19	※ 42		
H26/12	MB15S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B	A	A	A	A	A	A		
		ハリンル表相時	KTX-Y171HB	※41	※41	※ 1,41	※ 1,41	※41	※ 1,41			
	COLUMN A-A AND AND		リアドア	12cm	×	×	A	A	A	A		
(200	別取付情報	リア	971-7	12011	※ 31	※ 31	※ 42	※ 42	※ 19	※ 42		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19:製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 41:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 42 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、 鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。

デリカ D:3 デリカ D:3

, , , ,	200										_	J /4 D • 0
						>	(グレードアップ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G) STEシ STLシ	リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	0	×		
			フロンドバ	100111	※ 29	※29	※ 31	※ 31	※20,74	※ 31		
H23/10~ 現在 BM20			バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0		
	DM20	ワゴン	ハランル表相時	KTX-Y171HB			% 1	※ 1		※ 1		
	DIVIZU	717	リアサイド	16cm	×	×	×	×	0	×		
			97 941	room	※ 29	※29	※ 31	※ 31	※20,74	※ 31		
		バッフル装着時	KTX-N171B	0	0	0	0	0	0			
	三 字程 別取付情報	ハランル表相時	KTX-Y171HB	※ 74	※ 74	※ 1,74	※ 1,74	※ 74	※ 1,74			

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 29: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 74:製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。

デリカ D:5 デリカ D:5

						7	X			グレードアッ					
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ				
				917	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
			ダッシュボード 中央	8cm											
			甲类	※ 76											
			ドアミラ一裏	3.5cm ツィーター ※76											
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×					
			フロントトア	※ 15,76	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31					
					©	©	©	(i)	(O)	0					
			バッフル装着時	KTX-M172B	※ 56	※ 56	※ 1.56	※ 1,56	※ 56	※ 1,56					
H19/1 ~ 現在	CV4W CV5W	ワゴン	スライドドア	3.5cm ツィーター ※76											
			スライドドア	16cm ※15,76	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63					
			リアハッチ	8cm ※76											
			左リアサイド	25cm サブウーファー※76											
	別取付情報			ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム(12スピーカー付車)は スピーカーインピーダンスが2Ω使用のため、取付けできません。											

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 56: 車輌側取付け面、鉄板の凸部にかからないように取付けます。
- ※ 63:車輌側取付け面、鉄板部に凸部があり、取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 76: ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム(12スピーカー付車)に限る

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

MITSUBISHI(ミツビシ

トッポ トッポ

)	<			グレードアッ	フスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H20/9~	H82A	ワゴン	747117	100111	※ 31	※ 31			※ 31		%22,60	
H25/7	TIOZA	7-12	リアドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
	別取付情報 -		J / 1- /	※ 3	※ 31	※ 31	※ 60	※ 60	※ 31	※ 60	%22,60	
1 (-1	וואר פוון עון אעיינט 🖯											

※ 3:4スピーカー付車に限る。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポBJ トッポBJ

)	<			グレードアッ	プスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STEシ	シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	H41A		フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	×	0	
H10/10 ~	H42A H46A	ワゴン	1	※ 11	※ 31	※ 31	※ 60	※ 60	※ 31	※ 31	※22,60	
H15/7	H47A	717	リアドア	13cm	×	×	0	0	×	×	0	
	間取付機能 -		,,,,	※ 11	※ 31	※ 31	※ 60	※60	※ 31	※ 31	% 22,60	

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 22:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30:開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポRJ ワイド トッポBJ ワイド

1 / 17 12											<u> </u>	
)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~	H43A	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	0	0	×	0	0	
H13/5	H48A	7	ノロントトア	※ 11	※ 31	※ 31			※ 31			

|| 車種別取付情報

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

トヨタ

表の見方

ニッサン

ホンダ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ヤ行 ラ行 ワ行

MITSUBISHI(ミツビシ

パジェロ パジェロ

							X				フスピーカー	
				純正	V 4700	V 4700	V 4000	V 4000		STE-G	シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STLD	リーズ リーズ	
				サイズ	17cm	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
				2.5	セパレート	17011	セパレート	TOCIII	170111	TOCHI	12011	Tocili
			ドアミラー	3.5cm ツィーター								
			1-7 = 7	×48								
				16cm	0	0	0	0	0	×		
			フロントドア	* 48	※25	%25	*24	% 24	%25	×32		
				%40						111		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
	V93W	ロング			※ 47	※ 47	※ 1,47	※ 1,47	※ 47	※ 1,47		
	V97W		リアドア	16cm	0	0	0	0	0	×		
				※48	※25	※25	※24	※24	※25	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
H18/10 ~					※ 47	※ 47	※ 1,47	※ 1,47	※ 47	※ 1,47		
現在					П×	・カフェードアコ・	-マティッカデザ	インプレミアムサ	ケンドシマテム数	14 min 14		
					-/	イイン イン	ビーダンスが異な	るため取付できま	th.	A-1-10		
				2 5								
			ドアミラー	3.5cm ツィーター								
			1,77	×79								
				16cm	0	0	0	0	0	×		
	V83W		フロントドア	※ 79	※25	※25	※24	※24	※25	※32		
	V87W	ショート			0	0	0	0	0	0		
			バッフル装着時	KTX-M171B	*47	×47	×1,47	×1,47	*47	×1,47		
				16cm	©	©	©	©	©	× 1,47		
	別取付情報		リアサイド		₩25	₩25			₩25	× ※32		
				%79 3.5cm	%·Z3	:X:25	※24	※24	%Z3	₩3 Z		
			ドアミラー	ツィーター								
				※ 7								
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
	V65W		フロントトア	Iocm	※ 17	※ 17	※ 39	※ 39	※ 17	※ 39		
H11/9 ~	V68W	ロング			0	0	0	0	©	0		
H18/10	V75W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	Ŭ	Ŭ	% 1	% 1	, and the second	% 1		
	V78W				©	0	×	×	0	×		
			リアドア	16cm	% 17	※ 17	* 39	×39	※ 17	※ 39		
					©	©	©	©	©	©		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	•	•	₩1	₩1	•	₩1		
				3.5cm			%1	<u>%1</u>		<u>%1</u>		
			ドアミラー	ツィーター								
				※ 7								
		ショート	フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
		ワゴン	ノロンドドノ	Tocm	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39		
	V26WG											
H9/5 ∼	V45W		リアサイド	6 × 9inch								
H11/9	V46V V46W			3.5cm								
	V46WG		ドアミラー	ツィーター							1 '	
		D. F		% 7							<u> </u>	
		ロング ワゴン	フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×	1 '	
		/-//			※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39	ļ	
	別取付情報		リアサイド	6 × 9inch							1 '	
(=\ - 4	AT FILL CLAP CO.		,, , , , ,	5 . 5111011							1	
		※ 1	: 16cmサイズの	Dスピーカー取作	けけはバッフル	ボード内側にバッ	フルボード付属の	のスポンジテープ	を貼ってから取り	けけます。		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 17: 車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
- ※ 24:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付け出来ません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 47:純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 48: SUPER EXCEED、EXCEED-X、EXCEEDには12スピーカーが標準装備です。ZR-S、ZRには6スピーカーが標準装備です。
- ※ 79: 車輌グレード、VR-I、VR-Iは6スピーカーが標準装備です。車輌グレード、VR-I ベーシックパッケージはフロントドア2スピーカーが標準装備です。リアスピーカーレスですが、スピーカー配線は設置されています。

ア行

サ行

MITSUBISHI(ミツビシ)

パジェロ イオ

							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			ンリーズ リーズ リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
		3ドア	フロントドア	16cm ※11,50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		
H10/6 ~	H66W		リアサイド	16cm ※50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		
H19/6	H76W H77W		ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
		5ドア	フロントドア	16cm ※11,50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		
24	別取付情報		リアサイド	16cm ※50	⊚ ※27,60	⊚ ※27,60	× ※32	× ※32	⊚ ※27,60	× ※32		

※ 7:6スピーカー付車に限る。

※ 11: 純正スピーカー付車に限る。

※ 27:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 50:オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

パジェロ ジュニア

パジェロ ジュニア

)	Κ			グレードアッ	ブスビーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サ1人	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
H7/11 ~	H57A	ワゴン	,,	100111	※25,54	※25,54	※ 39	※ 39	※25,54	※ 39		
H10/6		747	リアサイド	16cm	0	0	×	×	0	×		
	別取付情報		77 7 11	100111	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39		

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

※ 54:オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。純正1DIN用ブラケットに同梱されています。

パジェロ ミニ

パジェロ ミニ

)	(グレードアッ	ブスピーカー	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
H10/10 ~ H24/6	H53A H58A	ワゴン	フロンドド	※ 11,52	※27,60	※27,60	※ 32	※ 32	※27.60	※ 32		
		1)10	1174 /1	16cm	0	0	×	×	0	×		
	別取付情報		リアサイド	※ 11	※27	※27	※ 32	※ 32	※27	※ 32		
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
H6/12 ~	H51A	ワゴン	フロンドドア	※ 11	% 25,53	% 25,53	※ 32	※ 32	% 25,53	※ 32		
H10/10	H56A	1,717	リアサイド	16cm	0	0	×	×	0	×		
	別取付情報		77 511	※ 11	※25	※25	※ 32	※ 32	※25	※ 32		

※ 11: 純正スピーカー付車に限る。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 27: 製品付属の平フッシャーを使用し取付けます。 ※ 27: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。

※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 52:オーディオレス車はスピーカー固定用スクリューグロメットがないため別途L/R各4ヶ必要です。但し、インダッシュ取付けで取付キットUA-M32Dを使用した場合は、スクリューグロメットが付属されています。

※ 53:オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。

% 60 : スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

スズキ

ワ行 英・数 ア行 サ行 夕行 ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 力行

MITSUBISHI(ミツビシ

ミニカ

								X			グレードアッ		
	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ リーズ リーズ	
					71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	0/10 ~	H42A	5ドア	フロントドア	13cm	× ※31	× ※31	⊚ ※17	⊚ ※17	× ※31	⊚ ※17	⊚ ※17,18	
	119/6	H47A 別取付情報	セダン	リアドア	13cm	× ※31	× ※31	© ※60	© ※60	× ※31	© ※60	© ※60	
			3ドア	フロントドア	10cm								O ※55
H	5/9 ~	H31A	317	リアトレイ ボード	BOX ※73								
Н	110/10	H32A H36A	5ドア	フロントドア	10cm								O ※55
		別取付情報	5ドア セダン	リアトレイ ボード	BOX ※73								

- ※ 17: 車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
- ※ 18:製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 55:オーディオレス車及び1スピーカー付車は純正ブラケットが必要です。また、スピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 60: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 73: リアトレイボード付車。純正スピーカーレス車の場合、純正リアトレイボードを購入してください。

ミラージュ ミラージュ

<u> </u>	<u> </u>											<u>ノ・ノエ</u>
							X			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			フロントトナ	※77	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
H24/8~	A05A	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0		
現在	AUJA	バック	ハリンル表相時	KIA-WII/2B	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
	別取付情報		9710	% 65	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31	※ 31		
		2/10	フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
		3ドア ハッチ	707117		※26	※26	※ 39	※ 39	※26	※ 39		
	CJ4A	バック	リアサイド	16cm	0	0	×	×	0	×		
	CK1A		77 9-11		※26	※26	※ 39	※ 39	※26	※ 39		
H7/10 ~	CK2A CK4A CK6A		フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
H12/5	CK8A CL2A		フロントドア	13cm	0	0	×	×	0	×	0	
	CM2A	4ドア	フロンドドア	racm	※26	※26	※ 39	※ 39	※26	※ 39	※23	
	CM5A	セダン	リアトレイ	16cm	0	0	×	×	0	×		
	CM8A		77701	% 13	※25	※25	※ 32	※ 32	※25	※ 32		
	Chall Way A-4 Adds diet		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
	別取付情報		ハランル表相時	KIX WITTIB			※ 1	※ 1		% 1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13: リアスピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 26:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 39: 純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 65: ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。
- ※ 77: 車両グレード: Eはスピーカー非装着です。

/////ILPINE

MITSUBISHI(ミツビシ)

ミラージュ アスティ ミラージュ アスティ メ ガレードアップスピーカー

							^			70 177	/ / / //	
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			シリーズ ・リーズ ・リーズ	
				717	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm			0	0		0	0	
				※ 53								
H7/12 ~	CJ1A CJ2A	2ドア	リアトレイ	16cm	0	0	×	×	0	×		
H12/5	CJ4A	クーペ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		※25	※25	※32	※32	※25	※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	×	×	0	×		
	(N 4X 11)		ハランル級相切	KIX WITTE			※ 37	※ 37		※ 37		

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 37:取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 53:オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。

ニッサン

表の見方

トヨタ

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

スズキ

| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | | タ行 | | ナ行 | | ハ行 | | マ行 | ヤ行 | ラ行 | | ワ行

MITSUBISHI (ミツビシ)

ランサー

)	Κ			グレードアッ		
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				71.	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		3ドア	フロントドア	16cm	⊚ ※26	⊚ ※26	× ※39	× ※39	⊚ ※26	× ※39		
	CJ4A バック CK1A CK2A	リアサイド	16cm ※7	⊚ ※26	⊚ ※26	× ※39	× ※39	⊚ ※26	× ※39			
H7/10 ~	CK2A CK4A CK6A		フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
H12/5	H12/5 CK8A CL2A	4ドア	フロントドア	13cm	⊚ ※26	⊚ ※26	× ※39	× ※39	⊚ ※26	× ※39	⊚ ※23	
	CM5A CM8A	セダン	リアトレイ	16cm ※13	⊚ ※25	⊚ ※25	× ※32	× ※32	⊚ ※25	× ※32		
	別取付情報		バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	© ※1	© ※1	©	© ※1		

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7:6スピーカー付車に限る。
- ※ 13:リアスピーカー付車に限る。
- ※ 23:製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 26:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ランサー エボリューション VII/VII/IX ランサー エボリューション VII/VII/IX

			_	~ ~ ~		•				~ ~ ~		~ — ~		
ſ								X			グレードアッ	ブスピーカー		
年式	年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ			
						17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
ſ			4ドア セダン リアトレイ	フロントドア	16cm	0	0	0	0	0	0			
ı					※62	※25	※25	※ 11	※ 11	※25	※ 11			
	H13/2 ~			4ドア	バッフル装着時	KTX-M171B	0	©	⊚ ※1	© ※1	0	© ※1		
ı	H18/12	CT9A			16cm	0	0	×	×	0	×			
ı				リアトレイ	*3	※25	%25	×32	×32	% 25	×32			
ı				バッフル装着時		©	©	0	0	©	0			
- 1								※ 1	×1		X1			

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3:4スピーカー付車に限る。
- ※ 11: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 62:スピーカーレス車を除く。

ランサー エボリューション X

ランサー エボリューション X

	<u>—</u>	_	-	28								V - 2 - 22	
			取付位置	純正スピーカー	X				グレードアップスピーカー				
年式	型式	タイプ			X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
			ドアミラー裏	3.5cm									
	CZ4A	4ドア セダン	トアミノ一表	※ 75							l		
			フロントドア	16cm	sO	sO	sO	sO	so	sO			
				※ 15	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	<u> </u>		
			バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0			
			,	KIX IIII725	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35			
			リアドア	16cm	sO	sO	sO	so	sO	sO	1		
H19/10 ~				※ 15	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	※ 34,35	<u> </u>		
H27/9	CY4A		バッフル装着時	KTX-M172B	0	0	0	0	0	0			
				KIX MII/2D	※ 35	※ 35	※ 1,35	※ 1,35	※ 35	※ 1,35			
			トランク	25cm サブウーファー ※75									
	別取付情報		ロックフ		3.5 c	mソフトドームツ	ノィーター:40、	皆率はアンプ別体 フロント16cmPP 3、25cmデュア)	コーンスピーカー	: 2Q,		きません。	

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

- ※ 15:純正スピーカーは特殊方式(回転スライドロック)で固定されています。
- ※ 34:鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。但し、純正部品のスピーカーマウント(部番: MZ594774)を購入することにより、取付け可能です。
- ※ 35:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 75: ロックフォードフォーズゲート プレミアムサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

MITSUBISHI (ミツビシ

ランサー セディア ランサー セディア

		タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				クレードアップスピーカー				
年式	型式				X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
		4ドア セダン	フロントドア	14cm	0	0	0	0	0	0			
				%62			※ 11	※ 11		※ 11			
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0			
H12/5 ~	CS2A			KIX MITTE			※ 1	% 1		※ 1			
H15/2	CS5A		リアトレイ	16cm	0	0	×	×	0	×			
			771101	※ 3	※25	※25	※32	※32	※25	※32			
			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0			
				KIX WITTID			% 1	% 1		% 1			
		,	,	,			,	,	,				

% 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 3:4スピーカー付車に限る。 ※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 62:スピーカーレス車を除く。

ランサー セディア ワゴン

ランサー セディア ワゴン

							v				ブスピーカー	
				純正			`					
											シリーズ	
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C			リーズ	
,				サイズ						SILV	<u>リーズ</u>	
				9-12	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
												f
			フロントドア	14cm	0	0	0	0	0	0		
				※ 62			※ 11	※ 11		※ 11		
H12/11 ~		*.			0	0	0	0	0	×		
H15/2	CS5W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-M171B	ŭ	Ŭ	% 1	% 1	Ŭ	% 1		
										X1		
	別取付情報		リアサイド	14cm	×	×	0	0	×	0		
	01-5X 11 10 9K		ピラー	※ 62	※ 31	※ 31	※ 67	※ 67	※ 31	※ 67		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11:純正スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 62:スピーカーレス車を除く。

※ 67:鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。

ランサー ワブン ランサー ワブン

ノレシ	<i></i>										779	/ _ /
	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー			X				ブスピーカー	
年式					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-G: STEシ STLシ	リーズ	
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
		ワゴン	フロントドア	14cm	0	0	0	0	0	0		
	CS2W		707117	% 62			※ 11	※ 11		※ 11		
H15/2 ~			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	×		
H19/8	CS5W	717	ハランカン設治が	KIX WII/IB			% 1	% 1		% 1		
			リアサイド	14cm	×	×	0	0	×	0		
			ピラー	% 62	※ 31	※ 31	※ 67	※ 67	※ 31	※ 67		

※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11: 純正スピーカー付車に限る。

※ 31:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 62:スピーカーレス車を除く。

※ 67:鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ミツビシ

スバル

スズキ

ホンダ

スズキ

サ行 ワ行 英・数 ア行 力行 ナ行 八行 ラ行

MITSUBISHI

リベロ

	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	X				グレードアップスビーカー			
年式					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
				サイズ	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	CB2W CB4W CB5W CB8W CD5W CD8W	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※64								⊚ ※64
H4/5 ~ H12/11			フロントドア	16cm ※64	⊚ ※25,64	⊚ ※25,64	× ※39	× ※39	⊚ ※25,64	× ※39		
			リアルーフ	13cm			× ※72	× ※72		× ※72		

- ※ 25:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 64:ダッシュ部とフロンドドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方 (ダッシュとフロントドア)の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。
- ※ 72:取付開口部周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

レグナム レゲナム

マンノリ	-											レンノム
	型式		取付位置	純正 スピーカー サイズ			X			グレードアッ		
年式		タイプ			X-170S	X-170C	X-160S	X-160C		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	EA1W EA3W EA4W EA5W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ※5								
			フロントドア	16cm	0	0	×	×	0	×		
				※ 58	※25	※25	※ 39	※ 39	※25	※ 39		
H8/8 ~			バッフル装着時	KTX-M171B	0	0	0	0	0	0		
H14/8	EC1W						※ 1	※ 1		※ 1		
	EC3W EC4W		リアドア	13cm or 16cm	0	0	0	0	0	0	0	
	EC5W			※ 57,80	※12	※ 12	※ 8	※ 8	※ 12	※ 8	※ 8	
	ECOM			20cm								
	別取付情報		リアサイド	ウーファー ※8								

- ※ 1:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:6/7スピーカー付車に限る。
- ※ 8:7スピーカー付車に限る。
- ※ 12: 純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 25: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 39:純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 57:グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。 ※ 58:グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。
- ※ 80: 純正4/7スピーカー付は13cm、6スピーカー付は16cmが付いています。